



Loma s.r.l. Piazzale Accursio, 4 - 20155 Milano - Italy  
Tel. +39 02.3494142 - Fax +39 02.3494297  
E-mail: info@lomasrl.com - Web: www.lomasrl.com

## DEC

### Descrizione

Il prodotto DEC è costituito da carte decorative stampate, destinate alla produzione di pannelli nobilitati melamminici a bassa pressione, finish foils, bordi e laminati ad alta pressione, oltre che a decorativi destinati al flooring. Queste carte decorative, tramite il processo di stampa a rotocalco, riproducono imitazioni di legni, marmi, graniti, fantasie e unicolori.

### Vantaggi

Oggi sono disponibili circa 1000 serie di cilindri per la stampa. Il dialogo con i clienti e l'attenzione all'evoluzione del mercato, ci consentono di aggiornare continuamente la nostra offerta con lo sviluppo di nuovi disegni e di nuove combinazioni di colore.

- Ampia gamma di decorativi (riproduzioni d'essenze legno, disegni fantasia, unicolori ecc.);
- Solidità alla luce dei colori utilizzati: maggiore di 6 nella scala dei blu (norme EN ISO 4892-1 e 4892-2).

### Applicazioni

Un accurato controllo della qualità della carta grezza in ingresso e durante la fase di stampa, assicura l'ottenimento di un prodotto avente caratteristiche di permeabilità, porosità, carico di rottura, acidità e lisciatura tali, da consentire di essere impregnato con diversi tipi di bagni a base di resine melamminiche/ureiche/acriliche.

### Formati disponibili

- Grammature tipiche: 50, 60, [65, 68], 70, 80, 150, 170, 180, 220 g/m<sup>2</sup>;
- Altezze tipiche: 125, 127, 132, 142, 162, 188, 215, 221 e 228 cm;
- Diametro anima: 75 mm

### Caratteristiche tecniche

Sono disponibili le principali caratteristiche tecniche, specifiche per ogni carta.

### Imballaggio e stoccaggio

Per una buona conservazione del prodotto, è necessario tenere la carta stoccata nel suo imballo originale sigillato e in adeguate condizioni ambientali (umidità relativa 55 - 60% e temperatura 10 - 25°C). In queste condizioni la vita del prodotto è pari a 12 mesi.

### Note

Le informazioni contenute nel presente documento sono basate sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Esse tuttavia non possono essere considerate esaurienti, ma puramente indicative. Si suggerisce di testare preventivamente il prodotto sul proprio impianto.

Versione 2017